

MXF DCD350 KIT-122

MX FUEL™ WIERTNICA DIAMENTOWA 350 MM

- Wiercenie diamentowe na statywie do średnicy 350 mm. Wydajność na poziomie urządzenia sieciowego.
- 4-biegowa przekładnia do szerokiego zakresu zastosowań, z wytrawionymi laserowo oznaczeniami prędkości
- Prędkość 1: 152 - 350 mm / Prędkość 2: 76 - 152 mm / Prędkość 3: 51 - 76 mm / Prędkość 4: do 51 mm
- Wbudowany wskaźnik umożliwia użytkownikowi optymalizację prędkości wiercenia w celu uzyskania jak najdłuższego okresu eksploatacji maszyny i akcesoriów
- Wbudowany wskaźnik baterii pozwala użytkownikowi monitorować pojemność baterii podczas całego procesu wiercenia
- Złącze koron 1 1/4" UNC + 1/2" G pasujące do większości popularnych rdzeni, z płytą cierną umożliwiającą łatwą wymianę korony
- Może być używany z opcjonalną pompą próżniową na gładkich i równych powierzchniach
- Bezarzędziowe szybkie mocowanie wiertnicy do statywu wiertniczego
- Opierając się na mocnych stronach technologii FUEL™, system MX FUEL™ osiąga nowy poziom wydajności bezprzewodowej. Skoncentrowane na wydajności benzynowej, przewodowej i pneumatycznej, narzędzia te zapewniają pracę bez zagrożeń związanych z emisją spalin, hałasem, wibracjami, ryzykiem potknięcia się i frustracją związaną ze skomplikowaną konserwacją.



REDLITHIUM™

| | |
|---|---|
| Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm) | 350 |
| Prędkość bez obciążenia (obr/min) | 0 - 390/ 0 - 850/ 0 - 1,650/ 0 - 2,200 |
| Uchwyt narzędzia | 1 1/4" UNC |
| Waga z akumulatorem (EPTA) (kg) | 54 (MXF HD812) |
| Wyposażenie standardowe | Statyw MXF DCD350 DR |
| Pełny zestaw | 2 x MXF HD812 Akumulatory, MXF SC Ładowarka, Bez walizki w zestawie |
| Numer Artykułu | 4933493143 |