

MXF DCD350 KIT-O

MX FUEL™ WIERTNICA DIAMENTOWA 350 MM

- Wiercenie diamentowe na statywie do średnicy 350 mm. Wydajność na poziomie urządzenia sieciowego.
- 4-biegowa przekładnia do szerokiego zakresu zastosowań, z wytrawionymi laserowo oznaczeniami prędkości
- Prędkość 1: 152 - 350 mm / Prędkość 2: 76 - 152 mm / Prędkość 3: 51 - 76 mm / Prędkość 4: do 51 mm
- Wbudowany wskaźnik umożliwia użytkownikowi optymalizację prędkości wiercenia w celu uzyskania jak najdłuższego okresu eksploatacji maszyny i akcesoriów
- Wbudowany wskaźnik baterii pozwala użytkownikowi monitorować pojemność baterii podczas całego procesu wiercenia
- Złącze koron 1 1/4" UNC + 1/2" G pasujące do większości popularnych rdzeni, z płytą cierną umożliwiającą łatwą wymianę korony
- Może być używany z opcjonalną pompą próżniową na gładkich i równych powierzchniach
- Bezarzędziowe szybkie mocowanie wiertnicy do statywu wiertniczego
- Oporając się na mocnych stronach technologii FUEL™, system MX FUEL™ osiąga nowy poziom wydajności bezprzewodowej. Skoncentrowane na wydajności benzynowej, przewodowej i pneumatycznej, narzędzia te zapewniają pracę bez zagrożeń związanych z emisją spalin, hałasem, wibracjami, ryzykiem potknięcia się i frustracją związaną ze skomplikowaną konserwacją.



REDLITHIUM™

Maks. zdolność wiercenia w betonie (mm)	350
Prędkość bez obciążenia (obr/min)	0 - 390/ 0 - 850/ 0 - 1,650/ 0 - 2,200
Uchwyt narzędzia	1 1/4" UNC
Waga z akumulatorem (EPTA) (kg)	54 (MXF HD812)
Wyposażenie standardowe	Statyw MXF DCD350 DR
Pełny zestaw	Bez akumulatora w zestawie, Bez ładowarki w zestawie, Bez walizki w zestawie
Numer Artykułu	4933493142