

M12 HB2.5

AKUMULATOR M12™ HIGH OUTPUT™ 2,5 AH

- Nowy akumulator M12™ 2,5 Ah HIGH OUTPUT™ zapewnia do 25% więcej mocy w porównaniu z akumulatorem M12 B2 REDLITHIUM™
- Utrzymuje ogniwa do 25% chłodniejsze niż inne akumulatory M12™ REDLITHIUM™ w ciężkich zastosowaniach
- Zaawansowana elektronika: inteligencja REDLINK™
- Ochrona przed przeciążeniem zapobiega uszkodzeniu elektronarzędzia przez użytkownika przy przeciążeniu
- System zarządzania temperaturą utrzymuje baterię w idealnym zakresie temperatur, aby zapewnić maksymalną żywotność
- Monitorowanie poszczególnych ogniw akumulatora optymalizuje czas pracy narzędzia i zapewnia długą żywotność baterii
- Ochrona przed rozładowaniem zapobiega uszkodzeniu ogniw przez nadmierne rozładowanie
- *W porównaniu z innymi technologiami litowo-jonowymi i/lub z poprzednią technologią akumulatorów MILWAUKEE®. Wyniki zależne od napięcia, narzędzia i zastosowania
- Zintegrowana spawana konstrukcja akumulatora z ramą z separatorami reagującymi na wstrząsy, zapobiegają uszkodzeniu w wyniku nadmiernych wibracji lub upadków
- Może być używany w ekstremalnych temperaturach do -20 °C bez skracania czasu pracy i żywotności baterii
- Ochrona przed rozładowaniem zapobiega uszkodzeniu ogniw przez nadmierne rozładowanie
- Ulepszona obudowa jest odporna na oleje, rozpuszczalniki i smary



REDLITHIUM™

Pojemność 6 akumulatora [Ah]	2,5
Czas ładowania ładowarką C12 C	55 min
Czas ładowania ładowarką M12 C4	55 min
Czas ładowania ładowarką M12-18 C	55 min
Czas ładowania ładowarką M12-18 FC	40 min
Waga (kg)	0,2
Numer Artykułu	4932480164